

BWT B.PROTECT

Station antitartre 4-en-1



Diamètre de raccordement	F/F 3/4"
Débit	1000 L/h (DeltaP = 0,5 bars)
Pression de service max	8 bars
Température de l'eau min/max	4/45 °C
Largeur	122 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	110 mm
Finesse de filtration	25 µm
Capacité de la cartouche	Environ 1 an
CODE ARTICLE	125557138

PRIX PUBLIC HT* 55 €

*Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

Les avantages pour l'utilisateur

- » **1 filtre simple pour 4 fonctions-clés** : anti-impuretés, antitartre, anticorrosion et anti-prolifération bactérienne
- » **Encombrement réduit**
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'encrassement
- » **Entretien simplifié** : 1 seule cartouche à remplacer, en comparaison à un filtre duplex
- » **Clé de desserrage du bol** fournie

Les avantages techniques

- » **Installation simplifiée et encombrement réduit** par rapport à un filtre multiple
- » **Installation rapide avec équerre de fixation et clé de desserrage** fournies
- » **Filtre pot universel compatible** avec toutes les cartouches standards du marché



La couleur bleue de la cartouche indique qu'elle est traitée par un agent bactériostatique pour éviter la prolifération bactérienne dans le filtre.



ANTITARTRE



APPLICATIONS

Installée sur l'arrivée d'eau froide générale ou en amont d'un équipement à protéger, la **station antitartre B.PROTECT** protège les installations et équipements de l'ensemble de la maison contre :

- les impuretés jusqu'à 25 µm (boues, sable, rouille...)
- les méfaits du tartre
- les méfaits de la corrosion
- la prolifération bactérienne dans le filtre

Les 4 fonctions sont assurées par la cartouche 4-en-1 combinant :

- un manchon filtrant 25 µm avec traitement bactériostatique (retient les impuretés solides et prévient la prolifération bactérienne sur le filtre)
- un container de cristaux de silicophosphates (évite la formation de tartre jusqu'à 100°C et protège les surfaces métalliques contre la corrosion jusqu'à 180°C).

